
Légtisztító APHC 600A



Kedves Vásárlónk,

Kiváló minőségű terméket választott. Annak érdekében, hogy élvezze ezt a terméket, íme néhány további tipp:

Probléma esetén:

Reméljük, hogy a készülék megfelel az elvárásainak! Ha a lehető legnagyobb gondosság ellenére van panasza, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mivel számunkra nagyon fontos, hogy elégedett legyen, és szeretnénk tisztázni az esetleges félreértéseket.

Szószedet:

Előszűrő: Az előszűrő eltávolítja az összes nagyobb részecskét, mint például a durva port, a hajat és a szöszt, és biztosítja a többi szűrő hosszabb élettartamát.

HEPA szűrő: A H13 márkajelű az egyik legjobb szűrő 0,0003 mm nagyságú szennyeződések (pollen, baktérium, penész spórák) 99,97 %-át kiszűri.

Aktívszén szűrő: Felszívja és megszünteti sokféle füstöt és szagot (például cigarettafüst), és elősegíti a mérgező füstök, gázok és oldószerek lebontását.

Aktívszén és HEPA kombiszűrő: A fenti két szűrő kombinációja a még jobb hatásfokért.

Anioncserélő: Kb. 3 millió anion / iont bocsát ki másodpercenként, amelyek proaktív módon küzdenek a füsttel és más szennyező-részecskékkel a helyiségben.

Szenzor üzemmód (Automatikus): Automatikusan méri a levegő minőségét. Ha a meghatározott levegőminőség nagyon jó, akkor a légtisztító automatikusan a leggyengébb üzemi szintre vált. Ha az eredmény ellentétes, és a levegő minősége gyenge vagy rossz, akkor a berendezés automatikusan beállítja az optimális üzemmódot.

Időzítés: Az időzítővel megadhatja / kiválaszthatja a bekapcsolást és a légtisztító működési idejét legfeljebb 8 órás időtartamra.

Érintőpanel: Ezzel a modern kezelőpanellel gyorsan és pontosan elvégezheti a beállításokat.

5 sebességfokozat: Öt lehetőség a saját igényeinek megfelelő ventilátor fokozat beállításához.

Éjszakai üzem: Halvány fények és nagyon csendes üzemmód a pihenés érdekében.

LED kijelző: A légtisztító modern és nagyon éles LED kijelzővel rendelkezik, így mindig gyorsan áttekintheti az összes beállítást. Az aktuális levegőminőség is megjelenik.

Stabil gépház: Nagyon robusztus, kiváló minőségű és modern kialakítású.


Gyermekzár: Biztosítja a beállítások akaratlan módosításának elkerülését.

Fontos biztonsági információk:


- A készüléket csak egyenes helyzetben és egyenes / vízszintes állvánnyal szabad üzemeltetni!
- Ügyeljen a legalább 50 cm külső távolságra a tárgyaktól és a falaktól!
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékre, és ügyeljen arra, hogy a levegőbeáramlás és a levegő útja mindig szabad legyen!
- A készülék nem helyettesíti a helyiség szellőzését, és főzés közben nem is alkalmas elszívóként.
- Ellenőrizze rendszeresen a légtisztítót, ha gyermekek vagy állatok vannak a készülék közelében!
- Ezt a légtisztítót csak olyan személyek üzemeltethetik, akik rendelkeznek a szükséges testi és szellemi képességekkel ahhoz, hogy ezt a készüléket bármilyen probléma nélkül üzemelhessék!
- Vigyázzon az elektromosságra, soha ne nyúljon a berendezésbe ha az áram alatt van!!
- Csak szakemberek vagy villanyszerelők nyithatják/javíthatják a készülék belsejét!!
- Óvja a készüléket minden nedvességtől!
- A készülék üzemeltetéséhez csak az ajánlott feszültséget használja!
- Mielõtt csatlakoztatja a konnektorba, ellenõrizze, hogy a tápkábel nincs-e feltekerve.
- A készülék indítása előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva a konnektorhoz!
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót, ha meg akarja tisztítani!
- A készüléket csak enyhe tisztítószerekkel tisztítsa!
- Ne használja a készüléket magas szobahőmérsékleten vagy párás körülmények között!
- Ne végezzen változtatásokat a készüléken vagy a kábeleken!
- Soha ne nyúljon nedves kézzel a csatlakozóhoz vagy a konnektorhoz!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék közelében soha ne legyenek könnyen gyúlékony anyagok (pl. Gázok / olajok)!
- Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót!

Kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózatról, ha valami hibát tapasztal!! Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket !!

Példák: a biztosíték kiégett vagy a készülék szokatlan zajt ad és / vagy égett szaga van.




Az eszköz leírása (elől és hátulnézet)



Vezérlés:

1.) Vezérlő és kijelző részei:



A) Ki/be kapcsoló

B) Levegőszenzor kapcsoló

C) Automatikus üzemmód kapcsoló

D) Időzítő

E) Ventilátor fokozat kapcsoló

F) Gyerekzár

G) Éjszakai üzemmód

1) Wifi kapcsoló

2) Gyerekzár visszajelző

3) Időzítő aktív

4) Automata üzemmód

5) Ionizátor aktív

6) Szűrőcsere jelző

7) Ventilátor fokozat jelző

8) Szennyezzetség kijelző

9) Választott szűrésfinomság

10) Levegő szenzor kijelző

2.) A szűrők előkészítése és telepítése

A légtisztító gyárilag fel van szerelve egy előszűrővel, valamint egy HEPA szűrővel, egy aktív szén szűrővel és egy HEPA és aktív szén szűrő kombinációval. Először nyissa ki a légszűrő két zárját, nyomja meg őket, és kifelé húzza. Most távolítsa el a légtisztító minden egyes szinjét darabokra, hogy eljuthasson az egyes szűrőkhöz. Ügyeljen arra, hogy a motor szintjét kissé erősebben és egyenesen felfelé kell húzni, mivel ezt az alsó szintre egy dugó csatlakoztatja (lásd 1. és 2. ábra). A kombinált szűrő behelyezésekor ellenőrizze, hogy a helyes irányba van-e helyezve. Az eszköz összeszerelésekor ügyeljen arra, hogy a szintek rögzítve, a megfelelő sorrendben és igazítva legyenek. Fontos, hogy a felső emeleten lévő elektronikus érintkezők csatlakozzanak a reteszek érintkezőihez (lásd 3. és 4. ábra). Ugyanez vonatkozik a motor alsó szintjén található csatlakozóra (lásd 1. és 2. ábra)!

Megjegyzés: Ha a szinteket vagy a légtisztítót nem megfelelően állítják össze, akkor a légtisztító nem kapcsol be, mivel nem garantált az áramellátás!





Abb.1




Abb.2



Abb.3



Abb.4

3.) Megfelelő elhelyezés

Javasoljuk a légtisztító helyezésekor az alábbi szempontok figyelembevételét:

- Központi helyen a hatékonyság érdekében.
- Lehetőleg a szennyezőforrások közelében (ablakok, ajtók, háziállatok, dohányosok)
- Legalább 50 cm háttávolság és 40 cm oldaltávolság
- Televíziótól, rádiótól és hasonló eszköztől min. 1 méter távolságra.

4.) Hállózati csatlakoztatás

Először húzza ki a légtisztítóból a tápkábelt, és dugja be a dugót a konnektorba. Most a kijelzőpanel kigyullad és a légszűrő használatra kész.

5.) Be- és kikapcsolás

A készülék be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a légtisztító kezelőpaneljének be / ki gombját. A készülék bekapcsolása után alapértelmezés szerint automatikus üzemmódban kezd működni.

6.) Különböző kézi beállítások

Nyomja meg a gombot a légáramlás beállításához és válassza ki a kívánt teljesítményszintet ismételt gombnyomással. Választhat öt különböző erősség közül (90m³ / h a leggyengébb szinten és 540m³ / h a legmagasabb szinten).

7.) Levegőérzékelő működése (automatikus üzemmód)

A kézi beállításon kívül, amint azt korábban a 6. pontban kifejtettük, a légtisztítónak automatikus levegőérzékelő módja is van (automatikus üzemmód). Nyomja meg az automatikus üzemmód választógombját. A légtisztító légszenzor működése most aktiválva van. Ez a kijelzőn is látható.

Ha a meghatározott levegőminőség "jó", akkor a légtisztító automatikusan átvált a gyenge működési szintre. Ha az eredmény ellentétes, és a levegő minősége gyenge vagy rossz, akkor a légtisztító nagyobb üzemi erőre kapcsol.

Az általános levegőminőséget, valamint a levegő porokkal és szerves vegyületekkel való szennyeződését a kezelőpanelen és a kijelzőn láthatjuk. A terheléstől függően a levegőszennyezés (a PM-érték) kijelzése három különböző színű lehet:

PM érték < 75 = kék → tiszta levegő

PM érték 75 - 150 = sárga → Enyhén szennezett

PM érték > 150 = piros → erőssen szennyezett levegő

Automatikus levegőérzékelő üzemeltetési útmutatója:

A levegőérzékelő reagál a levegőben lévő részecskékre, ezért mindig a levegőminőség változásának tendenciáját tükrözi. Mivel ez tendencia (hasonlóan egy meteorológiai állomáshoz), ez a funkció nem nyújt 100% -os megbízhatóságot a szennyező anyagokról a szoba levegőjében vagy a szoba teljes területén.
Ezenkívül alkalmanként jelentős ingadozások lehetnek (ugrás jóról rosszra és fordítva), mivel a légszenzor-érzékelő a helyiség különböző részecskéire reagál, és ki van téve a huzatnak.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként fújjon erősen a levegőérzékelő külső nyílásaiba, hogy elkerülje az ott lerakódott szennyeződéseket.

8.) Éjszakai üzem

Éjszakai üzemmódhoz nyomja meg a választógombot. Éjszaka a légtisztító a leggyengébb és legcsendesebb üzemi erővel működik. Ezenkívül az összes kijelző, kivéve az éjszakai üzemmód választógombját, elsötétül a kezelőpanelen és a kijelző panelen. Az éjszakai üzemmód befejezéséhez nyomja meg ismét a választógombot.

9.) Ionizátor

A légtisztító anioncserélővel van felszerelve. Automatikus módban ez a funkció már automatikusan be van kapcsolva, és szükség szerint automatikusan be- vagy kikapcsol.

Megjegyzés: Kézi és automatikus módban egyaránt bekapcsolhatja vagy ki tudja kapcsolni az anion funkciót. Ezt úgy teheti meg, hogy 3 másodpercig lenyomva tartja a Be / Ki gombot.

10.) Időzítő

Az időzítő funkcióval beállíthat egy fennmaradó időt vagy kezdési időt a légtisztítón.

10.1 A fennmaradó idő meghatározása:

Működés közben többször nyomja meg az időzítő gombot, hogy kiválassza a légtisztító maradék idejét. (1 és 8 óra közötti érték választható). A kiválasztott üzemidő letelte után a készülék automatikusan teljesen kikapcsol.

10.2 A kezdési idő meghatározása:

A kívánt indítási idő kiválasztásához nyomja meg többször az időzítő gombot, miközben a légszűrő ki van kapcsolva. (1 és 8 óra közötti érték választható). A kiválasztott időtartam után a készülék automatikusan bekapcsol automatikus üzemmódban.

11.) Gyermekzár

A gyermekzár be- vagy kikapcsolásához tartsa kb. 5 másodpercig nyomva a gyermekzár választógombját. A kívánt műveletet a légtisztító kijelzőjén a zár szimbólum jelzi. Ha a gyermekbiztonsági zár be van kapcsolva, a beállításokat már nem lehet közvetlenül a készüléken elvégezni. A gyermekbiztonsági zár visszavonásához kb. 5 másodpercig újra kell megnyomnia a gyermekbiztonsági gombot.

12.) Szűrőcsere

- A szűrők tisztítása / cseréje előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. Az optimális szűrési eredmények elérése érdekében erősen javasoljuk, hogy csak a gyártó eredeti szűrőit használja.
- Soha ne mossa le a szűrőket. (Csak az előszűrőt lehet gondosan megtisztítani.)

A szűrő cseréjéhez kövesse az üzemeltetési utasítás 2. pontjában leírt utasításokat és ábrákat.

A kijelzőn a szűrőcsere-jelző jelzi, hogy mikor kell a légtisztító egy vagy több szűrőjét cserélni. Normál körülmények között a kombinált szűrő kb. 6 hónapig tart, ha napi kb. 8 órán át használja! Erősen szennyezett helyiségekhez pl. Dohányzó szobák, előfordulhat, hogy a szűrőt rövid idő elteltével ki kell cserélni (legkésőbb, ha a HEPA szűrő sötétbarna, azt ki kell cserélni)!

A szűrőcsere-jelző három színben világíthat, és megmutatja, hogy melyik szűrőt kell cserélnie!

- A jelző sárgán világít: A kombi szűrőt kell cserélni !
- A jelző kéken világít: Aktív-szén szűrő csere !
- A jelző pirosan világít: A HEPA szűrő cseréje szükséges !

Fontos információk a szűrőcsere-jelző visszaállításáról:

Miután kicserélte a szűrőt, vissza kell állítania a szűrőcsere-jelzőt, hogy az kialudjon a kijelzőn. A szűrőcsere-kijelző minden színéhez két gomb kombinációja tartozik, amelyeket legalább 5 másodpercig le kell nyomni a szűrőcsere-kijelző visszaállításához!

Alaphelyzetbe állítás: sárga szűrőcsere-jelző (kombinált szűrő): Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a levegőkeringetés és az éjszakai üzemmód választógombját, amíg a légtisztító rövid sípolással megerősíti az alaphelyzetbe állítást. A szűrőcsere jelzőnek ki kell aludnia.

Alaphelyzetbe állítás: kék szűrőcsere-jelző (aktív szénszűrő): Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább öt másodpercig az automatikus üzemmód választógombját és az éjszakai üzemmód választógombját, amíg a légtisztító rövid sípolással megerősíti az alaphelyzetbe állítást. A szűrőcsere jelzőnek ki kell aludnia.

Alaphelyzetbe állítás: piros szűrőcsere-jelző (HEPA-szűrő): Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a levegőérzékelő gombot és az éjszakai üzemmódválasztó gombot, amíg a légtisztító rövid sípolással megerősíti az alaphelyzetbe állítást. A szűrőcsere jelzőnek ki kell aludnia.

13.) Tisztítás és tárolás

A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót!

13.1. Tisztítás:

- Puha, nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét.
- A légtisztító tisztításához csak enyhe tisztítószereket használjon.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékbe vagy a szűrőkbe ne kerüljön víz!

13.2. Tárolás:

- Javasoljuk, hogy takarja le az eszközt, vagy ideális esetben csomagolja az eredeti dobozába.
- Tárolja a készüléket száraz és jól szellőző helyen.

Technikai adatok:

Modellszám:	APHC 600A
Feszültség:	220 - 240V / 50Hz
Max. Energiafogyasztás:	145 W (0,66 A)
Max. Légszállítás:	540 m³/h
Ajánlott helyiségméret:	66 m² (165 m³)
Zajszint:	Max. 66 dB(A)
Méret (H/B/T):	850 x 450 x 420 mm
Súly:	22 kg

A technikai adatok módosításának jogát fenntartjuk !!

Hibaelhárítás:

Maga az eszköz kellemetlen szagot bocsát ki:
Az új levegőtisztítónak továbbra is enyhe szaga van (friss műanyag, új motor, új festék stb.). Ez az új szag nagyon rövid idő alatt (1-2 hét) elpárolog!

A levegőérzékelő problémákat okoz:
Kérjük, olvassa el a 7. pontban található megjegyzéseket (automatikus üzemmód). Ha az ott megadott magyarázatok nem helyesek, és a légszenzor továbbra is problémákat okoz (a tisztítás ellenére), olvassa el a következő információkat:

1. A készülék folyamatosan, hosszú ideje működik?
Különösen az elején és dohányosoknál a 12 órás folyamatos működés normális, mert a részecskék/szagminták nagymértékben vannak jelen (függönyök, kárpitok, szőnyegek stb.) és az anyagok jellegétől függően eltérő idő szükséges eltűnésükhöz.

2. Kérjük, ellenőrizze, hogy a légszenzor-funkciót nem használják, amikor a légszűrő a huzatban van (például két nyitott ablak és / vagy ajtó között).

3. Nagyon ritka esetekben a levegőérzékelő negatívan reagálhat a szobában lévő egyes anyagokra (pl. Bútorlakk, parfüm stb.). Ezekben az esetekben nem szabad az automatikus levegőérzékelő üzemmódot használni.


Túl sokáig tart, amíg a füst és / vagy a szagokat semlegesítik:

A légtisztító nagyon jól alkalmazható a szag és a füst semlegesítésére. Arra kérjük azonban, hogy vegye figyelembe, hogy légtisztítónk eredménye / végeredménye mindig attól függ, hogy mennyi szagrészecske áramlik be és hogyan áramlik a levegő (mennyire osztott a légtér)!
Mivel a behelyezett szagszűrők az összes szagrészecskének csak egy részét nyelik el / távolítják el egyetlen lépésben, ezért a szagok semlegesítéséhez kb. háromszor kell a levegőnek a szűrőn áthaladni. (Megjegyzés: A por és a részecskék szűrésekor egy szűrőmenet elegendő a levegő tisztításához, mivel az összes részecske a finomszűrőben ragad HEPA szűrő = 99%-hatékony . Szagok esetén főként az aktívszén-szűrő aktiválódik, a szűrőn kb. háromsz kell áthaladnia egy köbméter levegőnek, amíg tiszta levegőről beszélhetünk = 33% hatékonyság !!)
Fontos emlékezni arra is, hogyha a szagok már beivódtak a környezetébe (bútorok) - és az egyes anyagok jellegüktől függően más-más idő szükséges a megkötődéshez.
(A légtisztító csak azokat a szagokat távolítja el, amelyek áthaladnak vagy szűrődnek rajta.)

Megfelelőségi nyilatkozat:
A légtisztító berendezést és/vagy alkatrészeit a következő szabványok szerint gyártották és tesztelték.
Természetesen CE (EMC+LVD) megfelőséggel.

CE (EMC) megfelőség:	EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
CE (LVD) megfelőség:	EN 60335-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 EN 62233:2008

Megsemmisítés:



Az EU-ban ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosítani kell. Ezenkívül az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás a környezetre és az emberi egészségre ártalmas. Ezért kérjük, selejtezze a régi eszközöket megfelelő gyűjtőrendszerekkel, vagy küldje el a készüléket arra a helyre, ahol vásárolta. A készüléket ezután újrahasznosítják.